

RTH

8.27



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО



RTH

8.27



КАБІНА

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ


РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


РОЗМІРИ (мм)



ПЕРЕДНЯ
Вигляд




БОК
ВІД




Вигля
д
ВІД


Таблиця навантажень 3
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ
(360°)
 АТТ - 03 - 007



Таблиця навантажень
Переднє кріплення на шинах
 АТТ - 03 - 007



Таблиця навантажень 3
ЛЕБЕДКОЮ, 3 500 кг
 АТТ - 02 - 002



Таблиця навантажень 3
ЛЕБЕДКОЮ, 8 000 кг
 АТТ - 02 - 006




Таблица
навантажень з
ГАКОМ, 8 000 кг
АТТ - 05 - 003




Таблица навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 1 500 кг
АТТ - 04 - 011




Таблица навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг
АТТ - 04 - 015







Таблица навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 3 000 кг
АТТ - 04 - 019




Таблиця
навантажень з
висувним
стріловим краном,
2 000 кг
ATT - 04 - 013




Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 1
000 кг
ATT - 01 - 016



Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
500 кг
ATT - 01 - 007



Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, з ЛЕБЕДКОЮ,
600 кг
ATT - 01 - 026



Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTN 8.27	
	Максимальна вантажопідйомність	8 000 кг	
	Максимальна висота підйому	26,60 м	
	Максимальний виліт	23,10 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці	
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Stage IIIA	Volvo TAD 582 VE Stage V
	Номинальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2200 об/хв	160 кВт (218 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 450 об/хв	925 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
Технічні характеристики	Розміри шин	445/65 R22.5	
	Макс. швидкість руху	40 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	66 %	
	Радіус повороту (на вилах)	6 940 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	22 500 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	270 л	270 л
	AdBlue	-	40 л
	Гідравлічна рідина	164 л	164 л
	Моторна олива	16 л	16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л	40 л
Гідравлічний контур для переміщення	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. витрата рідини	160 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування	
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Стандарти щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом		
	EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Система «Easy access»
Преміум-сидіння з нахилом, пневматичною підвіскою та підголовником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2000 годин